

Rengøring og vedligehold – Stålvasker og -borde

Olie/fedt

Rens med et organisk opløsningsmiddel, vask efter med sæbevand eller et mildt rengøringsmiddel, vask med rent koldt vand og tør efter.

Vanskelige pletter og misfarvning

Rens med et mildt slibende rengøringsmiddel og gnub i samme retning som strukturen i overfladen, vask med rent koldt vand og tør efter.

Ridser eller matte overflader

Vask med et slibende rengøringsmiddel eller slib med Scotchbrite svamp (grydesvamp) på langs ad overfladestrukturen, vask med koldt vand og tør efter.

Daglig rengøring

Efter brug tørres vasken / bordet rent, således at der ikke er vanddråber. Det sikrer, at der ikke opstår kalkpletter eller andet på vaskens overflade.

OBS!

Rustfri stålvasker og stålborde kan også anløbe, selvom det sjældent forekommer. Atmosfæriske påvirkninger, kalk og jernholdigt vand, syredampe, udtræk af imprægnerings væske og andre kemiske påvirkninger kan i ekstreme tilfælde medføre, at vaskens/bordets overflade bliver skjoldet og endda fremtræder i en rødlig tone, der minder om rust. Denne anløbne overflade fjernes let ved brug af de i handelen værende rens- og pudsemidler, eksempelvis Brasso til stål, blødt skurepulver, stål rensecreme og ”grydesvamp” – brug ALDRIG ståluld.

Stålborde: Ved frasætning af varme ting kan stålet misfarves og bule op.